

Agregat GRACO ST MAX II 495 PRO z ochroną napięcia

www.putzsystem.pl/agregat-graco-st-max-ii-495-pro-z-ochrona-napiecia-produkt-1721.html



Cena brutto:
9000.00 zł

Cena netto: 7317.07 zł

Agregat malarski ST MAX II 495 stojak z zabezpieczeniem napięcia Proguard

Zabezpieczenie ProGuard:

Dla ochrony urządzeń elektrycznych Graco przed wahaniami napięcia.

ProGuard + CEE 7/7 stale monitoruje napięcie zasilania i odłącza urządzenie od źródła zasilania, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu przed nadmiernymi wahaniami (wysokiego lub niskiego) napięcia.

Automatycznie uruchamia po jednej minucie opóźnienia, gdy dopuszczalna moc jest dostępna.

Większa wydajność, zaawansowana technologia dodatkowe funkcje urządzeń ST Max II PC Pro zapewniają niezawodność i niezwykle komfort pracy.

Urządzenia ST Max II PC Pro umożliwiają osiągnięcie zamierzonego efektu, kiedy potrzeba większej wydajności pracy w średniej wielkości budynkach mieszkalnych lub użytkowych. Są dostępne w kompaktowej wersji na stojaku oraz w wersji wzbogaconej na wózku, oferującej bezpośrednie ssanie, podpórkę, uchwyt na wąż i dodatkowo skrzynkę na narzędzia.

Wszystkie urządzenia ST Max II PC Pro wyposażone są w:

ProConnect

To łatwa samodzielna wymiana pompy w 3 krokach, na wypadek powstania uszkodzeń, bez straty czasu i pieniędzy wydanych na naprawę pompy.

- poluzuj nakrętkę mocującą
- otwórz drzwiczki i wymontuj pompę
- odłącz wąż i przewód ssący

SmartControl 2.5 z FastFlush

Cyfrowy wyświetlacz pokazuje ciśnienie, litry i czas.

Cyfrowe sterowanie, zmienne ustawienia ciśnienia, kontrola strumienia natrysku i funkcjonalność.

Przekazywanie komunikatów o błędach i diagnostyka pod kątem monitorowania potrzeb konserwacyjnych

System czyszczenia z dużym przepływem Fast Flush pracuje szybciej i zdecydowanie skraca czas czyszczenia.

ProGuard+

System zabezpieczeń urządzeń natryskowych chroni przed złymi lub zmiennymi warunkami w miejscu pracy związanymi z zasilaniem.

Bezszcotkowy silnik elektryczny MaxPower

Wyższy moment obrotowy = więcej wykonanej pracy

Bezszcotkowa budowa silnika oznacza brak konieczności wymiany szczotek

Całkowicie zamknięta obudowa, chłodzona wentylatorem, chroni elementy silnika przed zabrudzeniem, kurzem i stratami podczas natrysku, 5 lat gwarancji

Pompa Endurance

Sprawdzona i niezawodna technologia pompy tłokowej firmy Graco z uszczelnieniem LongLife-V

Zawór wlotowy QuickAccess ułatwia czyszczenie oraz usuwanie drobin

Filtr do pompy Easy-Out

Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zapchania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia

Filtry działające od środka na zewnątrz nie odkształcają się, umożliwiając czyszczenie przy użyciu zaledwie kilku litrów

Pionowy filtr jest wyjmowany w prosty sposób razem z nasadą, eliminując rozlewanie

FastFlush

Nie trać czasu na czyszczenie urządzenia!

System czyszczenia FastFlush pozwala wyczyścić maszynę do czterech razy szybciej, zużywając przy tym o połowę mniej wody.

Wszystkie urządzenia są kompletne i gotowe do natryskiwania:

Pistolet Contractor,

filtry (pistolet + kolektor)

wąż BlueMax II 1/4" x 15 m

dysza i osłona RAC X (PAA517)

Wydajność:

Maks. ciśnienie: 227 bar

Maks. przepływ materiału: 2,3 l/min

Waga: 15 kg

Maks średnica dyszy: 0,023

!->

Udźwig:	
----------------	--

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w salonie TIO media mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.